

Wäschetrockner – Homecare

Scenic Collection




The sky is the limit: Das ist die Schulthess-Scenic-Collection. Für das Objektgeschäft konzipiert, sind diese Alleskönner äusserst robust und überzeugen durch schnelle, individuelle Programme. Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielfältigen Optionen in jedem Preisbereich zeichnen Maschinen dieser Kollektion aus.


Ausführungen




Supreme+
Carbon
MBA2.104



Supreme
Snow
MBA2.100



Superb
Snow
MBA1.100



Supersonic
Snow
MBA0.100

Modellbezeichnung	Supreme+	Supreme	Superb	Supersonic
Gehäusefarbe	Carbon	Snow	Snow	Snow
Blendenfarbe	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Nennkapazität kg	8	8	8	8
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Kondensationseffizienzklasse	B	B	B	B
Luftschallemission dB(A)	62	62	62	62
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	230	230	230	230
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	
Pollenfilter				
Trocknungskorb				
Favoritentaste	•	•		
Standard Trocknungsprogramme	•	•	•	•
Spezial Trocknungsprogrammgruppen	2 Homeclean Businesswear	2 Homeclean Businesswear	0	0

Technische Daten Wäschetrockner Scenic Collection

Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung	Supreme+	Supreme	Superb	Supersonic
Produktnummer	MBA2.104	MBA2.100	MBA1.100	MBA0.100
Grunddaten				
Trocknungstechnologie	Wärmepumpentrockner		Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
Höhe	cm	85	85	85
Breite	cm	60	60	60
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	64	64	64
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	122	122	122
Leergewicht	kg	62	62	62
Nennkapazität	kg	8	8	8
Einfüllöffnung (vorne)	cm	36/31	36/31	36/31
Energieeffizienzklasse	B		B	B
Kondensationseffizienzklasse	B		B	B
Luftschallemissionsklasse	B		B	B
gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch pro 100 Trocknungszyklen		85	85	85
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / Standby Zustand	W	0.24/0.24	0.24/0.24	0.24/0.24
Luftschallemission	dB(A)	62	62	62
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	87	87	87
Programmdauer bei vollständiger Beladung	Std.	3:09	3:09	3:09
Anschlussspannung	V	230	230	230
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•
Anschlusswerte	kW	0.8	0.8	0.8
Absicherung	A	10	10	10
Anschlusskabel	mm²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze	W		W	W
T12 Stecker (230V / 10A)	W		W	W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F - Schuko Stecker (230V / 16A)				
Herstellungsland	CH		CH	CH
Ausstattung				
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	
Reversieren (T27 → Reversieren light)				
Pollenfilter				
Trocknungskorb				
ohne elektrische Heizung	•		•	•
mit elektrischer Heizung				
Türdesign push to open (Homecare)	•		•	•
Türdesign pull to open (proLite)				
Türbandung rechts (Standard)	W		W	W
Türbandung links	W		W	W
Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet	O		O	O
Connectivity mit RFID und mit Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
zusätzliche Gerätedaten				
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).