


Lave-linge – Homecare

Classic Collection



Une élégance intemporelle alliée à une technologie de pointe: la collection Schulthess Classic. Les machines de cette collection brillent d'un blanc pur et s'adressent à toutes celles et ceux qui attachent de l'importance à la tradition et au design classique. Tradition qui, pour Schulthess, est également synonyme de qualité hors pair, de fiabilité et de longévité.

Versions – Toutes les machines sont équipées d'un tambour de lavage en acier inoxydable.



Sublime
Snow
AAA2.101



Serenity
Snow
AAA1.101



Stellaria
Snow
AAA0.100

Désignation du modèle	Sublime	Serenity	Stellaria
Couleur du boîtier	Snow	Snow	Snow
Couleur de la porte	Silver	Silver	Blanc
Capacité nominale kg	8	8	8
Vitesse d'essorage U/min	1600	1600	1500
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	A	A	A
Classe d'émission de bruit aérien	A	A	B
Charnière de porte	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d
Tension V	400	400	230
Aquasafe		•	•
Aquastop	•	en option	en option
Eclairage à LED du tambour	•	•	
Affichage charge/dosage	•		
Capteur de saleté	•		
Touche favori	•	•	
Programmes de lavage standard	•	•	•
Groupes de programmes de lavage spéciaux	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	2 Homeclean Businesswear	0

Données techniques Lave-linge Classic Collection

Marque	Schulthess		Schulthess
Désignation du modèle	Sublime		Serenity
Numéro de produit	AAA2.101		AAA1.101
Données de base			
Capacité nominale	kg	8	8
Hauteur	cm	85	85
Largeur	cm	60	60
Profondeur (distance au mur incluse)	cm	67	67
Profondeur avec porte ouverte (distance au mur incluse)	cm	110	110
Poids à vide	kg	94	94
Volume du tambour	l	58	58
Ouverture (frontale)	cm	34	34
Vitesse d'essorage	tr/min	1600	1500
Classe d'efficacité énergétique	(de A à G)	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	(de A à G)	A	A
Classe d'émission de bruit aérien	(de A à D)	A	B
Indice d'efficacité énergétique	(EEI)	50.5	51.3
Consommation d'énergie par an	kWh	46	47
Consommation d'eau par cycle	l	42	42
Émission de bruit aérien à l'essorage	dB(A)	72	73
Durée du programme (capacité nominale) pour l'étiquette énergétique		3:36	3:36
Tension	V	400	230
Fréquence réseau 50Hz		•	•
Fréquence réseau 50/60Hz			
Puissance raccordée	kW	4	2.3
Fusible à action retardée	A	10	10
Puissance thermique (par unité thermique)	kW	1.9/1.9	2.1/-
Câble d'alimentation	mm²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Toron		•	W
Fiche T12 (230V / 10A)			W
Fiche T15 (400V / 10A)			
CEE 7/7 Type E+F – fiche Schuko (230V / 16A)			
Pays d'origine	CH	CH	CH
Consommation d'énergie			
à l'arrêt	W	0.16	0.16
– en veille	W	-	-
– en mode départ différé	W	2.6	2.6
– en veille en réseau	W	-	-
Équipement			
Pompe de circulation		•	•
Pompe de vidange			
Soupape de vidange			
Eclairage à LED du tambour		•	
Capteur de saleté		•	
Affichage charge/dosage (mesure de la charge)		•	
Pack acoustique		•	
Raccordement eau R.-U. (composants WRAS)			
Electrovanne triple (Sluice)			
Ouverture à gauche (standard)	W	W	W
Ouverture à droite	W	W	W
Tuyau d'arrivée d'eau (Aquaprotect)			
Aquasafe		W	W
Aquastop		W	W
Raccordement eau R.-U.			
Vanne supplémentaire raccordement eau chaude	O	O	O
Vanne supplémentaire raccordement eau douce/eau de pluie	O		
Connectivité sans RFID et sans Ethernet	O	O	
Connectivité avec RFID et avec Ethernet			
CRM (Card Reader Module)			
Raccordement pour 8 pompes de dosage de produit de lessive liquide			
Joint de porte EPDM (Standard)		•	•
Joint de porte silicone			
Design de porte push to open (Homecare)		•	•
Design de porte pull to open (proLite)			
Informations supplémentaires			
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Explications • = inclus O = en option W = au choix

FEA La déclaration de marchandise standardisée est conforme aux directives publiées par l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques (FEA) en collaboration avec des organisations de défense des consommateurs. Elle repose sur les normes de la Commission électrotechnique internationale IEC (comité technique TC 59).