


# Waschmaschine – Homecare

## Classic Collection



Zeitlose Eleganz, gepaart mit modernster Technik: Das ist die Schulthess-Classic-Collection. Maschinen dieser Kollektion erstrahlen in puristischem Weiss und sind für alle, die Wert auf Tradition und klassisches Design legen. Was bei Schulthess ebenfalls zur Tradition gehört: Premiumqualität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit.

**Ausführungen** – Alle Maschinen verfügen über einen Laugenbehälter aus Chromstahl.



**Sublime  
Snow**  
AAA2.101



**Serenity  
Snow**  
AAA1.101



**Stellaria  
Snow**  
AAA0.100

Modellbezeichnung	Sublime	Serenity	Stellaria
Gehäusefarbe	Snow	Snow	Snow
Türfarbe	Silver	Silver	Weiss
Nennkapazität kg	8	8	8
Schleuderdrehzahl U/min	1600	1600	1500
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	A	A	B
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	400	400	230
Aquasafe		•	•
Aquastopp	•	optional	optional
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	
Beladungs- und Dosieranzeige	•		
Schmutzsensoren	•		
Favoritentaste	•	•	
Standard Waschprogramme	•	•	•
Spezial Waschprogrammgruppen	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	2 Homeclean Businesswear	0

# Technische Daten Waschmaschine Classic Collection

Markennamen	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung	Sublime	Serenity	Stellaria
Produktnummer	AAA2.101	AAA1.101	AAA0.100
<b>Grunddaten</b>			
Nennkapazität	kg 8	8	8
Höhe	cm 85	85	85
Breite	cm 60	60	60
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm 67	67	67
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm 110	110	110
Leergewicht	kg 90	90	90
Einfüllöffnung (vorne)	cm 34	34	34
Schleuderdrehzahl	U/min 1600	1600	1500
Energieeffizienzklasse (von A bis G)	A	A	A
Schleudereffizienzklasse (von A bis G)	A	A	A
Luftschallemissionsklasse (von A bis D)	A	A	B
Energieeffizienzindex (EEI)	50.5	50.5	51.3
Energieverbrauch pro Jahr	kWh 46	46	47
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	L 42	42	42
Luftschallemission beim Schleudern	dB(A) 72	72	73
Programmdauer (Nennkapazität) für Energielabel	3:36	3:36	3:36
Anschlussspannung	V 400 2N	400 2N	230 1N
Netzfrequenz 50Hz	•	•	•
Netzfrequenz 50/60Hz			
Anschlusswerte	kW 4	4	2.3
Absicherung	A 10	10	10
Heizleistung (pro Heizstab)	kW 1.9/1.9	1.9/1.9	2.1/-
Anschlusskabel	mm <sup>2</sup> 2LNPE 1.5	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze	•	•	W
T12 Stecker (230V / 10A)			W
T15 Stecker (400V / 10A)			
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)			
Typ I – China Stecker (230V / 10A)			
BS1363 – UK Stecker (230V / 13A)			
Herstellungsland	CH	CH	CH
Leistungsaufnahme im – Auszustand	W 0.16	0.16	0.16
– Bereitschaftszustand	W -	-	-
– Zeitvorwahl	W 2.6	2.6	2.6
– vernetzter Bereitschaftszustand	W -	-	-
<b>Ausstattung</b>			
Umwälzpumpe	•	•	•
Ablaufpumpe			
Ablaufventil			
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	
Schmutzsensord	•		
Beladungs- / Dosieranzeige (Beladungsmessung)	•		
Akkustikpaket	•	•	
Wasseranschluss UK (WRAS-Komponenten)			
3-fach Ventil (Sluice)			
Türbandung links (Standard)	W	W	W
Türbandung rechts	W	W	W
Wassereinlaufschlauch (Aquaprotect)			
Aquasafe		•	•
Aquastopp	•	0	0
Wasseranschluss UK			
Zusatzventil Warmwasseranschluss	0	0	0
Zusatzventil Weich- / Regenwasseranschluss	0		
Connectivity	0	0	
Connectivity mit RFID und Ethernet			
CRM (Card Reader Module)			
Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel Dosierpumpen			
Türbalg EPDM (Standard)	•	•	•
Türbalg Silikon			
Türkonzept SMAG Homecare	•	•	•
Türkonzept SMAG proLite			
<b>zusätzliche Gerätedaten</b>			
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert 0 = optional W = wählbar

**FEA** Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).