

Waschmaschine – Homecare

Power Collection



Beeindruckend effizient und belastbar: Das ist die Schulthess-Power-Collection. Geräte dieser Kollektion sind für den zuverlässigen Einsatz in Mehrfamilienhäusern und anderen Gemeinschaftswaschküchen gemacht. Ihre Langlebigkeit, Verlässlichkeit und Effizienz begeistern Mieterinnen und Mieter – und entlasten Verwaltungen effektiv.

Ausführungen – Alle Maschinen verfügen über einen Laugenbehälter aus Chromstahl.



Astrafortis+
Carbon
ALA0.108



Astrafortis
Snow
ALA0.101



Aquaforce+
Carbon
AGA1.108



Aquaforce
Snow
AGA1.101



Superforte
Snow
AGA0.100



Hydraforte
Snow
AHA0.100

Modellbezeichnung	Astrafortis+	Astrafortis	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Gehäusefarbe	Carbon	Snow	Carbon	Snow	Snow	Snow
Türfarbe	Silver	Silver	Silver	Silver	Weiss	Weiss
Nennkapazität kg	9	9	8	8	8	8
Schleuderdrehzahl U/min	1600	1600	1600	1600	1500	1600
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	B	B	B	B	B	B
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	400	400	400	400	230	400
Aquasafe						
Aquastopp	optional	optional	optional	optional	optional	optional
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
Beladungs- und Dosieranzeige	•	•	•	•		
Schmutzsensoren	•	•	•	•		
Favoritentaste	•	•	•	•		
Standard Waschprogramme	•	•	•	•	•	•
Spezial Waschprogrammgruppen	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	0	2 Homeclean Businesswear

Technische Daten Waschmaschine Power Collection

Markennamen	Schulthess		Schulthess		Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung	Astrafortis+	Astrafortis	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Produktnummer	ALA0.108	ALA0.101	AGA1.108	AGA1.101	AGA0.100	AHA0.100
Grunddaten						
Nennkapazität	kg	9	8	8	8	8
Höhe	cm	90	90	90	90	90
Breite	cm	63	63	63	63	63
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	72	72	72	72	72
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	116	116	116	116	116
Leergewicht	kg	102	100	100	100	100
Trommelvolumen	l	68	58	58	58	58
Einfüllöffnung (vorne)	cm	34	34	34	34	34
Schleuderdrehzahl	U/min	1600	1600	1500	1600	1600
Energieeffizienzklasse	(von A bis G)	A	A	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	(von A bis G)	A	A	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	(von A bis D)	B	B	B	B	B
Energieeffizienzindex	(EEI)	59.6	51.2	51.3	51.2	51.2
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	48	46	47	46	46
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	48	42	42	42	42
Luftschallemission beim Schleudern	dB (A)	75	76	75	76	76
Programmdauer (Nennkapazität) für Energielabel		3:36	3:36	3:36	3:36	3:36
Anschlussspannung	V	400 2N	400 2N	230 1N	400 2N	
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•	•	
Netzfrequenz 50/60Hz						
Anschlusswerte	kW	4.4	4	2.3	4	
Absicherung	A	10	10	10	10	
Heizleistung (pro Heizstab)	kW	1.9/2.3	1.9/1.9	2.1/-	1.9/1.9	
Anschlusskabel	mm²	2LNPE 1.5	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	2LNPE 1.5	
Litze		•	•	W	•	
T12 Stecker (230V / 10A)				W		
T15 Stecker (400V / 10A)						
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)						
Herstellungsland	CH	CH	CH	CH	CH	
Leistungsaufnahme im – Auszustand	W	0.16	0.16	0.16	0.16	
– Bereitschaftszustand	W	-	-	-	-	
– Zeitvorwahl	W	3.02	3.02	3.02	3.02	
– vernetzter Bereitschaftszustand	W	-	-	-	-	
Ausstattung						
Umwälzpumpe		•	•	•	•	
Ablaufpumpe						
Ablaufventil						
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	•	•	
Schmutzsensor		•	•			
Beladungs- / Dosieranzeige (Beladungsmessung)		•	•			
Akkustikpaket		•	•			
Wasseranschluss UK (WRAS-Komponenten)						
3-fach Ventil (Sluice)						
Türbandung links (Standard)	W		W	W	W	
Türbandung rechts	W		W	W	W	
Wassereinlaufschlauch (Aquaprotect)	W		W	W	W	
Aquasafe						
Aquastopp	O		O	O	O	
Wasseranschluss UK						
Zusatzventil Warmwasseranschluss	O		O	O	O	
Zusatzventil Weich- / Regenwasseranschluss	O		O			
Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet						
Connectivity mit RFID und mit Ethernet	O		O	O	O	
CRM (Card Reader Module)	O		O	O	O	
Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel Dosierpumpen						
Türbalg EPDM (Standard)	•		•	•	•	
Türbalg Silikon						
Türdesign push to open (Homecare)	•		•	•	•	
Türdesign pull to open (proLite)						
zusätzliche Gerätedaten						
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

