

Sèche-linge – Homecare

Power Collection



Une efficacité et une durabilité impressionnantes: la Power Collection de Schulthess. Les appareils de cette collection sont conçus pour une utilisation fiable dans les immeubles collectifs et autres buanderies collectives. Leur longévité, leur fiabilité et leur efficacité enthousiasment les locataires et déchargent efficacement les gérances immobilières.

Versions



Aquaforce+
Carbon
MOA0.204



Aquaforce
Snow
MOA0.200



Superforte
Snow
MIA0.100



Hydraforte
Snow
MLA0.200

Désignation du modèle	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Couleur du boîtier	Carbon	Snow	Snow	Snow
Couleur du panneau	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Capacité nominale kg	8	8	7	8
Classe d'efficacité énergétique	E	E	B	E
Classe d'efficacité de condensation	C	C	B	D
Emission du bruit aérien dB(A)	66	66	62	66
Charnière de porte	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d
Tension V	400	400	230	230
Eclairage à LED du tambour	•	•	•	•
Filtre à pollen	•	•		
Panier de séchage				
Touche favori	•	•		•
Programmes de séchage standard	•	•	•	•
Groupes de programmes de séchage spéciaux	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean incl. Petplus Pollenclean	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean incl. Petplus Pollenclean	0	2 Homeclean Businesswear

Données techniques Sèche-linge Power Collection

Marque	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Désignation du modèle	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Numéro de produit	MOA0.204	MOA0.200	MIA0.100	MLA0.200
Données de base				
Technologie de séchage	Pompe à chaleur		Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Hauteur	cm	90	90	90
Largeur	cm	63	63	63
Profondeur (incl. distance au mur)	cm	84	84	84
Profondeur porte ouverte (incl. distance au mur)	cm	146	146	146
Poids à vide	kg	86	75	85
Capacité nominale	kg	8	7	8
Ouverture de chargement (frontale)	cm	36/31	36/31	36/31
Classe d'efficacité énergétique	E		B	E
Classe d'efficacité de condensation	C		B	D
Classe d'émission de bruit aérien	C		B	C
Consommation énergétique moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage	140		75	125
Consommation électrique en mode arrêt / veille	W	0.33/0.33	0.24/0.24	0.2/0.2
Émission de bruit aérien	dB(A)	66	62	66
Efficacité de condensation pondérée	%	89	87	81
Durée du programme à pleine charge	h	1:49	2:45	1:57
Tension d'alimentation	V	400	230	230
Fréquence réseau 50 Hz	•		•	•
Puissance raccordée	kW	3.4	0.9	1
Protection par fusible	A	10	10	10
Câble de raccordement	mm²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Conducteur toronné	•		W	W
Fiche T12 (230V / 10A)			W	W
Fiche T15 (400V / 10A)				
CEE 7/7 type E+F – fiche Schuko (230V / 16A)				
Pays de fabrication	CH		CH	CH
Équipement				
Éclairage LED du tambour	•		•	•
Rotation alternée (T27 → rotation légère)	•		•	•
Filtre anti-pollen	•			
Panier de séchage				
sans chauffage électrique			•	•
avec chauffage électrique	•			
Design de porte push to open (Homecare)	•		•	•
Design de porte pull to open (proLite)				
Charnière de porte à droite (standard)	W		W	W
Charnière de porte à gauche	W		W	W
Connectivité sans RFID et sans Ethernet				
Connectivité avec RFID et avec Ethernet	O		O	O
CRM (Card Reader Module)	O		O	O
Informations supplémentaires				
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Explications • = inclus O = en option W = au choix