

Sèche-linge – Homecare

Scenic Collection




The sky is the limit: la Scenic Collection de Schulthess. Conçues pour les projets immobiliers, ces machines polyvalentes et extrêmement robustes se distinguent par leurs programmes rapides et individuels. Un rapport qualité-prix imbattable et un large éventail d'options dans toutes les gammes de prix caractérisent les machines de cette collection.


Versions



Supreme+
Carbon
MBA2.104



Supreme
Snow
MBA2.100



Superb
Snow
MBA1.100



Supersonic
Snow
MBA0.100

Désignation du modèle	Supreme+	Supreme	Superb	Supersonic
Couleur du boîtier	Carbon	Snow	Snow	Snow
Couleur du panneau	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Capacité nominale kg	8	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B	B
Classe d'efficacité de condensation	B	B	B	B
Emission du bruit aérien dB(A)	62	62	62	62
Charnière de porte	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d
Tension V	230	230	230	230
Eclairage à LED du tambour	•	•	•	
Filtre à pollen				
Panier de séchage				
Touche favori	•	•		
Programmes de séchage standard	•	•	•	•
Groupes de programmes de séchage spéciaux	2 Homeclean Businesswear	2 Homeclean Businesswear	0	0

Données techniques Sèche-linge Scenic Collection

Marque	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Désignation du modèle	Supreme+	Supreme	Superb	Supersonic
Numéro de produit	MBA2.104	MBA2.100	MBA1.100	MBA0.100
Données de base				
Technologie de séchage	Pompe à chaleur		Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Hauteur	cm	85	85	85
Largeur	cm	60	60	60
Profondeur (incl. distance au mur)	cm	64	64	64
Profondeur porte ouverte (incl. distance au mur)	cm	122	122	122
Poids à vide	kg	62	62	62
Capacité nominale	kg	8	8	8
Ouverture de chargement (frontale)	cm	36/31	36/31	36/31
Classe d'efficacité énergétique	B		B	B
Classe d'efficacité de condensation	B		B	B
Classe d'émission de bruit aérien	B		B	B
Consommation énergétique moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage		85	85	85
Consommation électrique en mode arrêt / veille	W	0.24/0.24	0.24/0.24	0.24/0.24
Émission de bruit aérien	dB(A)	62	62	62
Efficacité de condensation pondérée	%	87	87	87
Durée du programme à pleine charge	h	3.09	3.09	3.09
Tension d'alimentation	V	230	230	230
Fréquence réseau 50 Hz		•	•	•
Puissance raccordée	kW	0.8	0.8	0.8
Protection par fusible	A	10	10	10
Câble de raccordement	mm²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Conducteur toronné	W		W	W
Fiche T12 (230V / 10A)	W		W	W
Fiche T15 (400V / 10A)				
CEE 7/7 type E+F – fiche Schuko (230V / 16A)				
Pays de fabrication	CH		CH	CH
Équipement				
Éclairage LED du tambour		•		
Rotation alternée (T27 → rotation légère)				
Filtre anti-pollen				
Panier de séchage				
sans chauffage électrique	•		•	•
avec chauffage électrique				
Design de porte push to open (Homecare)	•		•	•
Design de porte pull to open (proLite)				
Charnière de porte à droite (standard)	W		W	W
Charnière de porte à gauche	W		W	W
Connectivité sans RFID et sans Ethernet	O		O	O
Connectivité avec RFID et avec Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
Informations supplémentaires				
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Explications • = inclus O = en option W = au choix

FEA La déclaration de marchandise standardisée est conforme aux directives publiées par l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques (FEA) en collaboration avec des organisations de défense des consommateurs. Elle repose sur les normes de la Commission électrotechnique internationale IEC (comité technique TC 59).

