

Asciugatrice – Homecare

Power Collection



Efficienza e resistenza impressionanti: la Power Collection di Schulthess. Gli apparecchi di questa collezione sono studiati per l'impiego affidabile in case plurifamiliari e altre lavanderie condominiali. La loro longevità, affidabilità ed efficienza sono apprezzate da inquilini e inquilini – e alleggeriscono il lavoro alle amministrazioni immobiliari.

Finiture



Aquaforce+
Carbon
MOA0.204



Aquaforce
Snow
MOA0.2100



Superforte
Snow
MIA0.100



Hydraforte
Snow
MLA0.200

Denominazione del modello	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Colore della carrozzeria	Carbon	Snow	Snow	Snow
Colore del pannello	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Capacità nominale kg	8	8	7	8
Classe di efficienza energetica	E	E	B	E
Classe di efficienza di condensazione	C	C	B	D
Emissioni acustiche dB(A)	66	66	62	66
Cerniera sportello	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d
Tensione di collegamento V	400	400	230	230
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	•	•
Filtro antipolline	•	•		
Cestello di asciugatura				
Tasto preferito	•	•		•
Programmi di asciugatura standard	•	•	•	•
Gruppi di programmi di asciugatura speciali	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean incl. Petplus Pollenclean	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean incl. Petplus Pollenclean	0	2 Homeclean Businesswear

Dati tecnici Asciugatrice Power Collection

Nome marca	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Numero prodotto	MOA0.204	MOA0.200	MIA0.100	MLA0.200
Dati di base				
Tecnologia di asciugatura	Asciugatrice a pompa di calore		Asciugatrice a pompa di calore	Asciugatrice a pompa di calore
Altezza	cm	90	90	90
Larghezza	cm	63	63	63
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	84	84	84
Profondità con porta aperta (incl. distanza dalla parete)	cm	146	146	146
Peso a vuoto	kg	86	75	85
Capacità nominale	kg	8	7	8
Apertura di carico (frontale)	cm	36/31	36/31	36/31
Classe di efficienza energetica	E	B	B	E
Classe di efficienza di condensazione	C	B	B	D
Classe di emissione sonora	C	B	B	C
Consumo energetico medio ponderato per 100 cicli di asciugatura	140	75	75	125
Consumo energetico in modalità spento / standby	W	0.33/0.33	0.24/0.24	0.2/0.2
Emissione sonora	dB(A)	66	62	66
Efficienza di condensazione ponderata	%	89	87	81
Durata del programma a pieno carico	h	1.49	2.45	1.57
Tensione di alimentazione	V	400	230	230
Frequenza di rete 50 Hz	•	•	•	•
Potenza assorbita	kW	3.4	0.9	1
Protezione fusibile	A	10	10	10
Cavo di collegamento	mm²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Conduttore a trefoli	•	W	W	W
Spina T12 (230V / 10A)			W	W
Spina T15 (400V / 10A)				
CEE 7/7 tipo E+F – spina Schuko (230V / 16A)				
Paese di produzione	CH	CH	CH	CH
Dotazione				
Illuminazione LED del cestello	•	•	•	•
Inversione di rotazione (T27 → light)	•	•	•	•
Filtro antipolline	•			
Cestello di asciugatura				
senza riscaldamento elettrico		•	•	•
con riscaldamento elettrico	•			
Design porta push to open (Homecare)	•	•	•	•
Design porta pull to open (proLite)				
Cerniera della porta a destra (standard)	W	W	W	W
Cerniera della porta a sinistra	W	W	W	W
Connettività senza RFID e senza Ethernet				
Connettività con RFID e con Ethernet	O	O	O	O
CRM (Card Reader Module)	O	O	O	O
Ulteriori dati sull'apparecchio				
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Note esplicative • = integrato fisso O = opzionale W = a scelta