

Lavatrice – Homecare

Scenic Collection



The sky is the limit: la Scenic Collection di Schulthess. Concepite per progetti immobiliari, queste macchine versatili ed estremamente robuste si distinguono per i loro programmi rapidi e personalizzabili. Caratterizzano le macchine di questa collezione l'imbattibile rapporto qualità-prezzo e l'ampio ventaglio di opzioni in ogni fascia di prezzo.

Finiture – Tutte le macchine sono dotate di un tamburo di lavaggio in acciaio inox.



Supreme+
Carbon
ABA2.108



Supreme
Snow
ABA2.101



Supreme S
Snow
ABA3.101



Superb
Snow
ABA1.101



Supersonic
Snow
ABA0.200

Denominazione del modello	Supreme+	Supreme	Supreme S	Superb	Supersonic
Colore della carrozzeria	Carbon	Snow	Snow	Snow	Snow
Colore della sportello	Silver	Silver	Silver	Silver	Bianco
Capacità nominale kg	8	8	8	8	8
Velocità di centrifugazione U/min	1600	1600	1500	1500	1400
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifugazione	A	A	A	A	B
Classe di emissioni acustiche	A	A	A	B	A
Cemiera sportello	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d
Tensione di collegamento V	400	400	230	230	230
Aquasafe				a scelta	
Aquastop	•	•	•	a scelta	
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	•	•	
Indicatore di carico/dosaggio	•	•	•		
Rilevatore sporco					
Tasto preferito	•	•	•		
Programmi di lavaggio standard	•	•	•	•	•
Gruppi di programmi di lavaggio speciali	2 Homeclean Businesswear	2 Homeclean Businesswear	2 Homeclean Businesswear	0	0

Dati tecnici Lavatrice Scenic Collection

Nome marca	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello	Supreme / Supreme+	Supreme S	Superb	Supersonic
Numero prodotto	ABA2.101 ABA2.108	ABA3.101	ABA1.101	ABA0.200
Dati di base				
Capacità nominale	kg	8	8	8
Altezza	cm	85	85	85
Larghezza	cm	60	60	60
Profondità, distanza dalla parete inclusa	cm	67	67	67
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete incl.)	cm	110	110	110
Peso a vuoto	kg	94	94	94
Volume del cestello	l	58	58	58
Apertura di carico (frontale)	cm	34	34	34
Velocità di centrifugazione	g/min	1600	1500	1500
Classe di efficienza energetica	(da A a G)	A	A	A
Classe di efficienza di centrifugazione	(da A a G)	A	A	B
Classe di emissioni acustiche	(da A a D)	A	B	A
Indice di efficienza energetica	(IEE)	50.5	51.3	51.3
Consumo energetico annuo	kWh	46	47	47
Consumo d'acqua per ciclo di funzionamento	l	42	42	48
Emissioni acustiche durante la centrifugazione	dB (A)	72	73	68
Durata del programma (capacità nominale) per l'etichetta energetica		3:36	3:36	3:39
Tensione di collegamento	V	400	230	230
Frequenza di rete 50Hz		•	•	•
Frequenza di rete 50/60Hz				
Potenza allacciata	kW	4	2.3	2.3
Fusibili	A	10	10	10
Potenza termica (per resistenza)	kW	1.9/1.9	2.1/-	2.1/-
Cavo elettrico	mm ²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Cavetto		•	W	
Spina T12 (230V / 10A)		•	W	•
Spina T15 (400V / 10A)				
Spina Schuko – tipo E+F CEE 7/7 (230V / 16A)				
Paese di produzione	CH		CH	CH
Potenza assorbita a macchina spenta	W	0.16	0.16	0.16
– Modalità stand-by	W	-	-	-
– Avvio ritardato	W	2.6	2.6	2.6
– Modalità stand-by in rete	W	-	-	-
Dotazione				
Pompa di circolazione		•	•	•
Pompa di scarico				
Valvola di scarico				
Illuminazione del tamburo a LED		•	•	
Rilevatore sporco				
Indicatore di carico/dosaggio (misurazione del carico)		•		
Pacchetto acustico		•		
Allacciamento acqua UK (componenti WRAS)				
Valvola tripla (a saracinesca)				
Cerniera sportello a sinistra (standard)	W		W	W
Cerniera sportello a destra	W		W	W
Tubo flessibile di ingresso acqua (Aquaprotect)				•
Aquasafe			W	
Aquastop		•	W	
Allacciamento acqua UK				
Valvola supplementare allacciamento acqua calda	0		0	
Valvola supplementare allacciamento acqua dolce/piovana	0			
Connettività senza RFID e senza Ethernet	0		0	
Connettività con RFID e con Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
Raccordo per 8 pompe dosatrici di detersivo liquido				
Soffietto dello sportello in EPDM (standard)	•		•	•
Soffietto dello sportello in silicone				
Design porta push to open (Homecare)	•		•	•
Design porta pull to open (proLite)				
Ulteriori dati sull'apparecchio				
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Note esplicative
 • = integrato fisso
 0 = opzionale
 W = a scelta

FEA
 La dichiarazione merci standard risponde alle direttive pubblicate dall'Associazione settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria (FEA) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci si fonda sulle norme dell'International Electrotechnical Commission (IEC) (Commissione tecnica TC 59).

