


Waschmaschine – Homecare

Classic Collection



Zeitlose Eleganz, gepaart mit modernster Technik: Das ist die Schulthess-Classic-Collection. Maschinen dieser Kollektion erstrahlen in puristischem Weiss und sind für alle, die Wert auf Tradition und klassisches Design legen. Was bei Schulthess ebenfalls zur Tradition gehört: Premiumqualität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit.

Ausführungen – Alle Maschinen verfügen über einen Laugenbehälter aus Chromstahl.



Sublime
Snow
AAA2.101



Serenity
Snow
AAA1.101



Stellaria
Snow
AAA0.100

Modellbezeichnung	Sublime	Serenity	Stellaria
Gehäusefarbe	Snow	Snow	Snow
Türfarbe	Silver	Silver	Weiss
Nennkapazität kg	8	8	8
Schleuderdrehzahl U/min	1600	1600	1500
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	A	A	B
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	400	400	230
Aquasafe		•	•
Aquastopp	•	optional	optional
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	
Beladungs- und Dosieranzeige	•		
Schmutzsensoren	•		
Favoritentaste	•	•	
Standard Waschprogramme	•	•	•
Spezial Waschprogrammgruppen	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	2 Homeclean Businesswear	0

Technische Daten Waschmaschine Classic Collection

Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung	Sublime		Serenity	Stellaria
Produktnummer	AAA2.101		AAA1.101	AAA0.100
Grunddaten				
Nennkapazität	kg	8	8	8
Höhe	cm	85	85	85
Breite	cm	60	60	60
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	67	67	67
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	110	110	110
Leergewicht	kg	94	94	94
Trommelvolumen	l	58	58	58
Einfüllöffnung (vorne)	cm	34	34	34
Schleuderdrehzahl	U/min	1600	1600	1500
Energieeffizienzklasse	(von A bis G)	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	(von A bis G)	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	(von A bis D)	A	A	B
Energieeffizienzindex	(EEI)	50.5	50.5	51.3
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	46	46	47
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	42	42	42
Luftschallemission beim Schleudern	dB(A)	72	72	73
Programmdauer (Nennkapazität) für Energielabel		3:36	3:36	3:36
Anschlussspannung	V	400	400	230
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•
Netzfrequenz 50/60Hz				
Anschlusswerte	kW	4	4	2.3
Absicherung	A	10	10	10
Heizleistung (pro Heizstab)	kW	1.9/1.9	1.9/1.9	2.1/-
Anschlusskabel	mm²	2LNPE 1.5	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze		•	•	W
T12 Stecker (230V / 10A)				W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)				
Herstellungsland	CH	CH	CH	CH
Leistungsaufnahme im				
– Auszustand	W	0.16	0.16	0.16
– Bereitschaftszustand	W	-	-	-
– Zeitvorwahl	W	2.6	2.6	2.6
– vernetzter Bereitschaftszustand	W	-	-	-
Ausstattung				
Umwälzpumpe		•	•	•
Ablaufpumpe				
Ablaufventil				
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	
Schmutzsensor		•		
Beladungs- / Dosieranzeige (Beladungsmessung)		•		
Akkustikpaket		•		
Wasseranschluss UK (WRAS-Komponenten)				
3-fach Ventil (Sluice)				
Türbandung links (Standard)	W	W	W	W
Türbandung rechts	W	W	W	W
Wassereinlaufschlauch (Aquaprotect)				
Aquasafe		W	W	W
Aquastopp	•	W	W	W
Wasseranschluss UK				
Zusatzventil Warmwasseranschluss	0	0	0	0
Zusatzventil Weich- / Regenwasseranschluss	0			
Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet	0	0		
Connectivity mit RFID und mit Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel Dosierpumpen				
Türbalg EPDM (Standard)	•	•		•
Türbalg Silikon				
Türdesign push to open (Homecare)	•	•		•
Türdesign pull to open (proLite)				
zusätzliche Gerätedaten				
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert 0 = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).