

Lave-linge – Homecare

Power Collection



Une efficacité et une durabilité impressionnantes: la Power Collection de Schulthess. Les appareils de cette collection sont conçus pour une utilisation fiable dans les immeubles collectifs et autres buanderies collectives. Leur longévité, leur fiabilité et leur efficacité enthousiasment les locataires et déchargent efficacement les gérances immobilières.

Versions – Toutes les machines sont équipées d'un tambour de lavage en acier inoxydable.



Astrafortis+
Carbon
ALA0.108



Astrafortis
Snow
ALA0.101



Aquaforce+
Carbon
AGA1.108



Aquaforce
Snow
AGA1.101



Superforte
Snow
AGA0.100



Hydraforte
Snow
AHA0.100

Désignation du modèle	Astrafortis+	Astrafortis	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Couleur du boîtier	Carbon	Snow	Carbon	Snow	Snow	Snow
Couleur de la porte	Silver	Silver	Silver	Silver	Blanc	Blanc
Capacité nominale kg	9	9	8	8	8	8
Vitesse d'essorage U/min	1600	1600	1600	1600	1500	1600
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	A	A	A	A	A	A
Classe d'émission de bruit aérien	B	B	B	B	B	B
Charnière de porte	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d
Tension V	400	400	400	400	230	400
Aquasafe						
Aquastop	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Eclairage à LED du tambour	•	•	•	•	•	•
Affichage charge/dosage	•	•	•	•		
Capteur de saleté	•	•	•	•		
Touche favori	•	•	•	•		
Programmes de lavage standard	•	•	•	•	•	•
Groupes de programmes de lavage spéciaux	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	0	2 Homeclean Businesswear

Données techniques Lave-linge Power Collection

Marque	Schulthess		Schulthess		Schulthess	Schulthess
	Astrafortis+	Astrafortis	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Désignation du modèle	ALA0.108	ALA0.101	AGA1.108	AGA1.101	AGA0.100	AHA0.100
Numéro de produit						
Données de base						
Capacité nominale	kg	9	8	8	8	8
Hauteur	cm	90	90	90	90	90
Largeur	cm	63	63	63	63	63
Profondeur (distance au mur incluse)	cm	72	72	72	72	72
Profondeur avec porte ouverte (distance au mur incluse)	cm	116	116	116	116	116
Poids à vide	kg	102	100	100	100	100
Volume du tambour	l	68	58	58	58	58
Ouverture (frontale)	cm	34	34	34	34	34
Vitesse d'essorage	U/min	1600	1600	1500	1600	1600
Classe d'efficacité énergétique	(de A à G)	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	(de A à G)	A	A	A	A	A
Classe d'émission de bruit aérien	(de A à D)	B	B	B	B	B
Indice d'efficacité énergétique	(EEI)	59.6	51.2	51.3	51.2	51.2
Consommation d'énergie par an	kWh	48	46	47	46	46
Consommation d'eau par cycle	l	48	42	42	42	42
Emission de bruit aérien à l'essorage	dB(A)	75	76	75	76	76
Durée du programme (capacité nominale) pour l'étiquette énergétique		3:36	3:36	3:36	3:36	3:36
Tension	V	400 2N	400 2N	230 1N	400 2N	
Fréquence réseau 50Hz		•	•	•	•	
Fréquence réseau 50/60Hz						
Puissance raccordée	kW	4.4	4	2.3	4	
Fusible à action retardée	A	10	10	10	10	
Puissance thermique (par unité thermique)	kW	1.9/2.3	1.9/1.9	2.1/-	1.9/1.9	
Câble d'alimentation	mm²	2LNPE 1.5	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	2LNPE 1.5	
Toron		•	•	W	•	
Fiche T12 (230V / 10A)				W		
Fiche T15 (400V / 10A)						
CEE 7/7 Type E+F – fiche Schuko (230V / 16A)						
Pays d'origine	CH	CH	CH	CH	CH	
Consommation d'énergie						
– à l'arrêt	W	0.16	0.16	0.16	0.16	
– en veille	W	-	-	-	-	
– en mode départ différé	W	3.02	3.02	3.02	3.02	
– en veille en réseau	W	-	-	-	-	
Equipement						
Pompe de circulation	•	•	•	•	•	
Pompe de vidange						
Soupape de vidange						
Eclairage à LED du tambour	•	•	•	•	•	
Capteur de saleté	•	•	•			
Affichage charge / dosage (mesure de la charge)	•	•				
Pack acoustique	•	•				
Raccordement eau R.-U. (composants WRAS)						
Electrovanne triple (Sluice)						
Ouverture à gauche (standard)	W	W	W	W	W	
Ouverture à droite	W	W	W	W	W	
Tuyau d'arrivée d'eau (Aquaprotect)	W	W	W	W	W	
Aquasafe						
Aquastop	0	0	0	0	0	
Raccordement eau R.-U.						
Vanne supplémentaire raccordement eau chaude	0	0	0	0	0	
Vanne supplémentaire raccordement eau douce / eau de pluie	0	0				
Connectivité sans RFID et sans Ethernet						
Connectivité avec RFID et avec Ethernet	0	0	0	0	0	
CRM (Card Reader Module)	0	0	0	0	0	
Raccordement pour 8 pompes de dosage de produit de lessive liquide						
Joint de porte EPDM (Standard)	•	•	•	•	•	
Joint de porte silicone						
Design de porte push to open (Homecare)	•	•	•	•	•	
Design de porte pull to open (proLite)						
Informations supplémentaires						
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Explications • = inclus 0 = en option W = au choix

FEA La déclaration de marchandise standardisée est conforme aux directives publiées par l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques (FEA) en collaboration avec des organisations de défense des consommateurs. Elle repose sur les normes de la Commission électrotechnique internationale IEC (comité technique TC 59).