

Lavatrice – Homecare

Power Collection



Efficienza e resistenza impressionanti: la Power Collection di Schulthess. Gli apparecchi di questa collezione sono studiati per l'impiego affidabile in case plurifamiliari e altre lavanderie condominiali. La loro longevità, affidabilità ed efficienza sono apprezzate da inquilini e inquilini – e alleggeriscono il lavoro alle amministrazioni immobiliari.

Finiture – Tutte le macchine sono dotate di un tamburo di lavaggio in acciaio inox.



Astrafortis+
Carbon
ALA0.108



Astrafortis
Snow
ALA0.101



Aquaforce+
Carbon
AGA1.108



Aquaforce
Snow
AGA1.101



Superforte
Snow
AGA0.100



Hydraforte
Snow
AHA0.100

Denominazione del modello	Astrafortis+	Astrafortis	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Colore della carrozzeria	Carbon	Snow	Carbon	Snow	Snow	Snow
Colore della sportello	Silver	Silver	Silver	Silver	Bianco	Bianco
Capacità nominale kg	9	9	8	8	8	8
Velocità di centrifugazione U/min	1600	1600	1600	1600	1500	1600
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifugazione	A	A	A	A	A	A
Classe di emissioni acustiche	B	B	B	B	B	B
Cerniera sportello	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d
Tensione di collegamento V	400	400	400	400	230	400
Aquasafe						
Aquastop	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	•	•	•	•
Indicatore di carico/dosaggio	•	•	•	•		
Rilevatore sporco	•	•	•	•		
Tasto preferito	•	•	•	•		
Programmi di lavaggio standard	•	•	•	•	•	•
Gruppi di programmi di lavaggio speciali	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Antibac Babycare	0	2 Homeclean Businesswear

Dati tecnici Lavatrice Power Collection

Nome marca	Schulthess		Schulthess		Schulthess	Schulthess
	Astrafortis+	Astrafortis	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Denominazione del modello	ALA0.108	ALA0.101	AGA1.108	AGA1.101	AGA0.100	AHA0.100
Numero prodotto						
Dati di base						
Capacità nominale	kg	9	8		8	8
Altezza	cm	90	90		90	90
Larghezza	cm	63	63		63	63
Profondità, distanza dalla parete inclusa	cm	72	72		72	72
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete incl.)	cm	116	116		116	116
Peso a vuoto	kg	102	100		100	100
Volume del cestello	l	68	58		58	58
Apertura di carico (frontale)	cm	34	34		34	34
Velocità di centrifugazione	U/min	1600	1600		1500	1600
Classe di efficienza energetica	(da A a G)	A	A		A	A
Classe di efficienza di centrifugazione	(da A a G)	A	A		A	A
Classe di emissioni acustiche	(da A a D)	B	B		B	B
Indice di efficienza energetica	(IEE)	59.6	51.2		51.3	51.2
Consumo energetico annuo	kWh	48	46		47	46
Consumo d'acqua per ciclo di funzionamento	l	48	42		42	42
Emissioni acustiche durante la centrifugazione	dB (A)	75	76		75	76
Durata del programma (capacità nominale) per l'etichetta energetica		3:36	3:36		3:36	3:36
Tensione di collegamento	V	400 2N	400 2N		230 1N	400 2N
Frequenza di rete 50Hz		•	•		•	•
Frequenza di rete 50/60Hz						
Potenza allacciata	kW	4.4	4		2.3	4
Fusibili	A	10	10		10	10
Potenza termica (per resistenza)	kW	1.9/2.3	1.9/1.9		2.1/-	1.9/1.9
Cavo elettrico	mm²	2LNPE 1.5	2LNPE 1.5		1LNPE 1.5	2LNPE 1.5
Cavetto		•	•		W	•
Spina T12 (230V / 10A)					W	
Spina T15 (400V / 10A)						
Spina Schuko – tipo E+F CEE 7/7 (230V / 16A)						
Paese di produzione	CH		CH		CH	CH
Potenza assorbita a macchina spenta	W	0.16	0.16		0.16	0.16
– Modalità stand-by	W	-	-		-	-
– Avvio ritardato	W	3.02	3.02		3.02	3.02
– Modalità stand-by in rete	W	-	-		-	-
Dotazione						
Pompa di circolazione		•	•		•	•
Pompa di scarico						
Valvola di scarico						
Illuminazione del tamburo a LED		•	•		•	•
Rilevatore sporco		•	•			
Indicatore di carico/dosaggio (misurazione del carico)		•	•			
Pacchetto acustico		•	•			
Allacciamento acqua UK (componenti WRAS)						
Valvola tripla (a saracinesca)						
Cerniera sportello a sinistra (standard)	W		W		W	W
Cerniera sportello a destra	W		W		W	W
Tubo flessibile di ingresso acqua (Aquaprotect)	W		W		W	W
Aquasafe						
Aquastop	O		O		O	O
Allacciamento acqua UK						
Valvola supplementare allacciamento acqua calda	O		O		O	O
Valvola supplementare allacciamento acqua dolce / piovana	O		O			
Connettività senza RFID e senza Ethernet						
Connettività con RFID e con Ethernet	O		O		O	O
CRM (Card Reader Module)	O		O		O	O
Raccordo per 8 pompe dosatrici di detersivo liquido						
Soffietto dello sportello in EPDM (standard)	•		•		•	•
Soffietto dello sportello in silicone						
Design porta push to open (Homecare)	•		•		•	•
Design porta pull to open (proLite)						
Ulteriori dati sull'apparecchio						
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Note esplicative • = integrato fisso O = opzionale W = a scelta

FEA La dichiarazione merci standard risponde alle direttive pubblicate dall'Associazione settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria (FEA) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci si fonda sulle norme dell'International Electrotechnical Commission (IEC) (Commissione tecnica TC 59).