

## Leggera WA 4870



Produkt-Nr. 4870

Modell mit 1 bis 8 kg Füllmenge, leichte und übersichtliche Bedienung, vollelektronische Einknopfbedienung für alle Waschprogramme.

- Speed-Programme zum Zeitsparen
- Eco-Programme für energiesparendes Waschen
- LED-Display für Programmstand- und Restzeitanzeige
- Schleudern: 1400–400 U/min
- Türanschlag links

### Ausstattung

- Vollelektronische Einknopfbedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Mengenautomatik stufenlos mit Teilbeladungserkennung
- LED-Display für Programmstand, Temperatur, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24-Stunden-Endzeitvorwahl
- Signalton bei Programmende
- Einfüllöffnung Ø 32 cm, Türöffnungswinkel 171°
- Türanschlag links
- AntiVibration Seitenwände, 3G Sensor am Motor für Unwuchtkontrolle
- BLDC Motor für leisen und energieeffizienten Betrieb
- Erfüllt SIA-Norm für erhöhte Schallschutzanforderungen ohne Zusatzmassnahmen
- Leichtreinigende Waschmittelschublade

### Programme

- Wolle, Handwäsche, Pflegeleicht, Koch-Buntwäsche, Feinwäsche
- Zusatzfunktionen: Drehzahlwahl, Vorwäsche, Extra Schnell, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Nachwaschen, Fertig, Super 15 min. / Super 30 min., Spülen, Schnell / Mix, Schleudern / Abpumpen, Outdoor, Hemden

### Waschprogramme

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| • 30°C Wolle        | 41 Min.           |
| • 30°C Express      | 15 Min. / 30 Min. |
| • 40°C Express Mix  | 65 Min.           |
| • 40°C Pflegeleicht | 150 Min.          |
| • 60°C Baumwolle    | 205 Min.          |

### Sicherheitsysteme

- Kindersicherung
- Aquasecure
- Unwuchtkontrolle
- Anzeige „no water / low water pressure“
- Schaumerkennung

### Modell

- Weiss

### Aufstellung und Anschlüsse

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • Höhe/Breite/Tiefe      | 84,5/59,8/59 cm   |
| • Leergewicht            | 67,7 kg   |
| • Elektrischer Anschluss | 220-240 V, 50 Hz, 2,3 kW, 10 A<br>1,6 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 13 |
| • Wasseranschluss        | 1,5 m Druckschlauch mit Aquasecure, G 3/4"                                |
| • Wasserdruck            | Maximal 10 bar  |
| • Wasserablauf           | 1,5 m Ablaufschlauch  |