

Sèche-linge – Homecare

Classic Collection




Une élégance intemporelle alliée à une technologie de pointe: la collection Schulthess Classic. Les machines de cette collection brillent d'un blanc pur et s'adressent à toutes celles et ceux qui attachent de l'importance à la tradition et au design classique. Tradition qui, pour Schulthess, est également synonyme de qualité hors pair, de fiabilité et de longévité.


Versions



Sublime
Snow
MAA2.100



Serenity
Snow
MAA1.100



Stellaria
Snow
MAA0.100

Désignation du modèle	Sublime	Serenity	Stellaria
Couleur du boîtier	Snow	Snow	Snow
Couleur du panneau	Blanc	Blanc	Blanc
Capacité nominale kg	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Classe d'efficacité de condensation	B	B	B
Emission du bruit aérien dB(A)	62	62	62
Charnière de porte	au choix g/d	au choix g/d	au choix g/d
Tension V	230	230	230
Eclairage à LED du tambour	•	•	
Filtre à pollen	•		
Panier de séchage	•		
Touche favori	•	•	
Programmes de séchage standard	•	•	•
Groupes de programmes de séchage spéciaux	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean incl. Petplus Pollenclean	2 Homeclean Businesswear	0

Données techniques Sèche-linge Classic Collection

Marque	Schulthess		Schulthess
Désignation du modèle	Sublime		Serenity
Numéro de produit	MAA2.100		MAA1.100
		MAA0.100	
Données de base			
Technologie de séchage	Pompe à chaleur		Pompe à chaleur
Hauteur	cm	85	85
Largeur	cm	60	60
Profondeur (incl. distance au mur)	cm	64	64
Profondeur porte ouverte (incl. distance au mur)	cm	122	122
Poids à vide	kg	62	62
Capacité nominale	kg	8	8
Ouverture de chargement (frontale)	cm	36/31	36/31
Classe d'efficacité énergétique	B		B
Classe d'efficacité de condensation	B		B
Classe d'émission de bruit aérien	B		B
Consommation énergétique moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage	85		85
Consommation électrique en mode arrêt / veille	W	0.24/0.24	0.24/0.24
Émission de bruit aérien	dB(A)	62	62
Efficacité de condensation pondérée	%	87	87
Durée du programme à pleine charge	h	3.09	3.09
Tension d'alimentation	V	230	230
Fréquence réseau 50 Hz	•		•
Puissance raccordée	kW	0.8	0.8
Protection par fusible	A	10	10
Câble de raccordement	mm²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Conducteur toronné	W		W
Fiche T12 (230V / 10A)	W		W
Fiche T15 (400V / 10A)			
CEE 7/7 type E+F – fiche Schuko (230V / 16A)			
Pays de fabrication	CH	CH	CH
Équipement			
Éclairage LED du tambour	•		•
Rotation alternée (T27 → rotation légère)			
Filtre anti-pollen	•		
Panier de séchage	•		
sans chauffage électrique	•		•
avec chauffage électrique			
Design de porte push to open (Homecare)	•		•
Design de porte pull to open (proLite)			
Charnière de porte à droite (standard)	W	W	W
Charnière de porte à gauche	W	W	W
Connectivité sans RFID et sans Ethernet	O	O	
Connectivité avec RFID et avec Ethernet			
CRM (Card Reader Module)			
Informations supplémentaires			
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Explications • = inclus O = en option W = au choix

FEA La déclaration de marchandise standardisée est conforme aux directives publiées par l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques (FEA) en collaboration avec des organisations de défense des consommateurs. Elle repose sur les normes de la Commission électrotechnique internationale IEC (comité technique TC 59).