


Asciugatrice – Homecare

Scenic Collection




The sky is the limit: la Scenic Collection di Schulthess. Concepite per progetti immobiliari, queste macchine versatili ed estremamente robuste si distinguono per i loro programmi rapidi e personalizzabili. Caratterizzano le macchine di questa collezione l'imbattibile rapporto qualità-prezzo e l'ampio ventaglio di opzioni in ogni fascia di prezzo.


Finiture



Supreme+
Carbon
MBA2.104



Supreme
Snow
MBA2.100



Superb
Snow
MBA1.100



Supersonic
Snow
MBA0.100

Denominazione del modello	Supreme+	Supreme	Superb	Supersonic
Colore della carrozzeria	Carbon	Snow	Snow	Snow
Colore del pannello	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Capacità nominale kg	8	8	8	8
Classe di efficienza energetica	B	B	B	B
Classe di efficienza di condensazione	B	B	B	B
Emissioni acustiche dB(A)	62	62	62	62
Cerniera sportello	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d
Tensione di collegamento V	230	230	230	230
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	•	
Filtro antipolline				
Cestello di asciugatura				
Tasto preferito	•	•		
Programmi di asciugatura standard	•	•	•	•
Gruppi di programmi di asciugatura speciali	2 Homeclean Businesswear	2 Homeclean Businesswear	0	0

Dati tecnici Asciugatrice Scenic Collection

Nome marca	Schulthess		Schulthess	Schulthess
	Supreme+	Supreme	Superb	Supersonic
Denominazione del modello				
Numero prodotto	MBA2.104	MBA2.100	MBA1.100	MBA0.100
Dati di base				
Tecnologia di asciugatura		Asciugatrice a pompa di calore	Asciugatrice a pompa di calore	Asciugatrice a pompa di calore
Altezza	cm	85	85	85
Larghezza	cm	60	60	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	64	64	64
Profondità con porta aperta (incl. distanza dalla parete)	cm	122	122	122
Peso a vuoto	kg	62	62	62
Capacità nominale	kg	8	8	8
Apertura di carico (frontale)	cm	36/31	36/31	36/31
Classe di efficienza energetica		B	B	B
Classe di efficienza di condensazione		B	B	B
Classe di emissione sonora		B	B	B
Consumo energetico medio ponderato per 100 cicli di asciugatura		85	85	85
Consumo energetico in modalità spento / standby	W	0.24/0.24	0.24/0.24	0.24/0.24
Emissione sonora	dB(A)	62	62	62
Efficienza di condensazione ponderata	%	87	87	87
Durata del programma a pieno carico	h	3:09	3:09	3:09
Tensione di alimentazione	V	230	230	230
Frequenza di rete 50 Hz		•	•	•
Potenza assorbita	kW	0.8	0.8	0.8
Protezione fusibile	A	10	10	10
Cavo di collegamento	mm²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Conduttore a trefoli		W	W	W
Spina T12 (230V / 10A)		W	W	W
Spina T15 (400V / 10A)				
CEE 7/7 tipo E+F – spina Schuko (230V / 16A)				
Paese di produzione		CH	CH	CH
Dotazione				
Illuminazione LED del cestello		•	•	
Inversione di rotazione (T27 → light)				
Filtro antipolline				
Cestello di asciugatura				
senza riscaldamento elettrico		•	•	•
con riscaldamento elettrico				
Design porta push to open (Homecare)		•	•	•
Design porta pull to open (proLite)				
Cerniera della porta a destra (standard)		W	W	W
Cerniera della porta a sinistra		W	W	W
Connettività senza RFID e senza Ethernet		O	O	O
Connettività con RFID e con Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
Ulteriori dati sull'apparecchio				
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Note esplicative • = integrato fisso O = opzionale W = a scelta