



Produkt-Nr. 8520.2

Modell mit grossem 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge. Kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C, cleanJet Technology, Programmgruppen: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac. Zeitvorwahl bis 24 Stunden.

- Expresswaschen ab 25 Min. von 20 bis 90 °C
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- Baumwolle Powerclean 40/60 °C, 57 Min.
- 30 °C Quickwash, 15 Min.
- 3D-Waschtrommel
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Aquasafe

Füllmenge: 1–8 kg
Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 24 Sprachen auswählbar
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolation: Silent
- cleanJet Technology
- Sensorgesteuerte Mengenautomatik
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. zusätzlicher Spülgang
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 25 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, Baumwolle Powerclean 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche, Wolle, Seide, Feinwäsche, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 70 °C, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmoptionen** Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Schweizer Waschprogramme

- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Wolle 30 °C | 40 Min. |
| • Quickwash 30 °C | 15 Min. |
| • Baumwolle 40 °C | 57 Min. |
| • Baumwolle Express 40 °C | 25 Min. |
| • Baumwolle 60 °C | 67 Min. |
| • Baumwolle Powerclean 40/60 °C | 57 Min. |

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Optionen

- smartHeat (Warmwasseranschluss)
- Aquastopp
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

- | | |
|--------------------------|--|
| • Höhe/Breite/Tiefe | 85/60/67 cm |
| • Leergewicht | 90 kg |
| • Elektrischer Anschluss | 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A 230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A *230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A |
| • Wasseranschluss | Druckschlauch G ¾" |
| • Wasserdruck | 1–10 bar |
| • Wasserablauf | Ablaufschlauch LW 21 *Geräteausführung «S» mit Stecker Typ 23 |

Technische Daten Waschmaschine Spirit 520

| | | |
|---|----------------|---|
| Markennamen | | Schulthess |
| Modellbezeichnung | | Spirit 520 |
| Produktnummer | | 8520.2 |
| Nennkapazität | kg | 8 |
| Kategorie / Geräteart | | Waschmaschine Frontlader |
| Effizienz und Verbrauch¹⁾ | | |
| Energieeffizienzklasse / Effizienzindex | A bis G / EEI | A / 50,5 |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | kWh | 0,46 |
| Leistungsaufnahme im | | |
| Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand | W | 0,16 / - / 2,6 / - |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | l | 42 |
| Gebrauchseigenschaften²⁾ | | |
| Schleudereffizienzklasse | von A bis G | A |
| Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) | U/min | 1545 / 1647 / 1648 |
| Restfeuchte ²⁾ (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) | % | 44 / 44 / 44 |
| Wascheffizienzindex | | 1,04 |
| Spülwirkung | g/kg | 4,80 |
| Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) | °C | 36 / 30 / 24 |
| Programmdauer (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) | h,min | 3,36 / 2,48 / 2,28 |
| Automatische Ausschaltzeit | min | 5 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudern | von A bis D | B |
| Luftschallemission im Schleudern | dB (A) re 1pW | 73 |
| Bauform | | |
| Einbaugerät | | - |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | | • |
| Standgerät unterbaufähig | | • |
| Türanschlag ³⁾ | l/r/w | |
| Abmessungen Gerät⁴⁾ | | |
| Höhe | cm | 85 |
| Breite | cm | 60 |
| Tiefe (einschliesslich Wandabstand) | cm | 67 |
| Höhe für Unterbau | cm | 85,5 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) | cm | 110 |
| Höhe verstellbar | mm | 0-10 |
| Leergewicht | kg | 90 |
| Elektrischer Anschluss⁵⁾ | | |
| Spannung | V / Hz | 400 2N~ / 230 1N~ |
| Anschlusswerte | kW | 4,0 / 2,1 / 3,5* |
| Absicherung | A | 10 / 10 / 16* |
| Wasseranschluss | | |
| Druckschlauch G½" | m | • |
| anschliessbar an Kalt-/Warmwasser | | •/Option |
| Wasserdruck | bar | 1-10 |
| Sicherheit und Service | | |
| Herkunftsland | | CH |
| Name und Adresse des Anbieters | | Schulthess Maschinen AG 6330 Cham ZG |
| Garantie | Jahre | 2 |
| Ausstattung | | |
| Waschprogramme | | |
| 30 °C Wolle | min | 40 |
| 30 °C Quickwash | min | 15 |
| 40 °C Mischwäsche | min | - |
| 40 °C Baumwolle | min | 57 |
| 40 °C Baumwolle Express | min | 25 |
| 60 °C Baumwolle | min | 67 |
| 40 °C / 60 °C Baumwolle Powerclean | min | 57 |
| Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme | | |
| Zeitvorwahl | bis 24 Stunden | • |
| Beladungserkennung / Schmutzsensoren | | -/- |
| Silent-Motor | | • |
| Laugenbehälter aus Chromstahl | | • |
| LED Trommelbeleuchtung | | - |
| Heizstäbe | | 2 |
| Türöffnungsautomatik | | • |
| Einfüllöffnung | cm | vorne, Ø 34 |
| Anschlusskabel | m | 1,6* |
| Einlaufschlauch mit Feinfilter | m | 1,5 |
| Ablaufschlauch mit Bogen | m | 1,5 |
| Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.) | | - |

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
- Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand. Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.