

Superforte 810



Produkt-Nr. 8810.3

Modell mit grossem 4,3"-Farbdisplay, Sprachwahltaste, 1 bis 7 kg Füllmenge, LED-Trommelbeleuchtung, Reversierautomatik mit Knitterschutz, Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem).

- Automatik-Programme
- Programme: Mischwäsche, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- Programmoptionen
- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem (Option)
- Türanschlag rechts oder links

Füllmenge: 1–7 kg

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Sprachwahltaste, 26 Sprachen auswählbar
- Reversierautomatik mit Knitterschutz
- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Kondensationseffizienz B
- Hervorragende Geräuschisolation, max. 66 dB(A)
- LED-Trommelbeleuchtung
- Knitterschutz
- Elektronische Restfeuchtemessung
- Restzeit- und Programmablaufanzeige
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 36/31 cm
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- **Automatik-Programme** von bügelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- **Programme** Mischwäsche, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- **Programmoptionen** Schonen, Trocknen +, Zeittrocknen, Express, Reversieren +
- 7 kg Wäsche in 168 Min. schranktrocken (Baumwolle, 1600 U/min)

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Überwachung der Temperatur
- Überwachung Wasserablauf

Modell

- Weiss

Optionen

- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule
- Maschinensockel (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse


- Höhe/Breite/Tiefe 90/63/84 cm
- Leergewicht 88 kg
- Elektrischer Anschluss 230 1N~, 1,3 kW, 10 A mit Stecker T12

Technische Daten Wäschetrockner Superforte 810

| | | |
|---|----------------|--|
| Markennamen | | Schulthess |
| Modellbezeichnung | | Superforte 810 |
| Produktnummer | | 8810.3 |
| Nennkapazität | kg | 7 |
| Kategorie / Geräteart | | Kondensationstrockner mit Wärmepumpe |
| Effizienz und Verbrauch¹⁾ | | |
| Energieeffizienzklasse | von A+++ bis D | A+++ |
| Energieverbrauch pro Jahr | kWh | 160 |
| Wäschetrockner mit / ohne Automatik | | • / – |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms Voll- / Teilbefüllung | kWh | 1,31 / 0,74 |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand | W | 0,24 / 0,24 |
| Automatische Ausschaltzeit | min | 5 |
| Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen | | Baumwolle Schranktrocken mit Pfeil |
| Gebrauchseigenschaften | | |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ¹⁾ | min | 145 |
| Programmdauer Voll- / Teilbefüllung | min | 185 / 115 |
| Kondensationseffizienzklasse ¹⁾ | von A bis G | B |
| Gewichtete Kondensationseffizienz ¹⁾ | % | 82 |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll- / Teilbefüllung | % | 85 / 80 |
| Luftschallemission ²⁾ | dB(A) re1pW | 66 |
| Bauform | | |
| Einbaugerät | | • |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | | • |
| Standgerät für Wasch-Trocken-Säule | | • |
| Türanschlag ³⁾ | | l/r/w |
| Abmessungen Gerät⁴⁾ | | |
| Höhe | cm | 90 |
| Breite | cm | 63 |
| Tiefe (einschliesslich Wandabstand) | cm | 84 |
| Höhe für Unterbau | cm | 90,5 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) | cm | 146 |
| Höhe verstellbar | cm | 2 |
| Leergewicht | kg | 80 |
| Elektrischer Anschluss⁵⁾ | | |
| Spannung | V / Hz | 230 1N~ / 50 |
| Anschlusswerte | kW | 1,3 |
| Absicherung | A | 10 |
| Sicherheit und Kundenservice | | |
| Herkunftsland | | CH |
| Name und Adresse des Anbieters | | Schulthess Maschinen AG, 6330 Cham / ZG |
| Ausstattung | | |
| Wärmepumpe Kondensationssystem | | • |
| Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme | | – |
| Trocknungskorb | | – |
| Spezialprogramme | | 0 |
| Pollenclean-Programm mit Pollenfilter | | – |
| Mix / Wollefinish / Express / Frottee / Seide | | • / – / • / – / – |
| Anzeige der Programmzeit | | • |
| Anzeige der Belademenge | | • |
| Türöffnungsautomatik | | • |
| Einfüllöffnung | cm | vorne, Ø 36 / 31 |
| LED-Trommelbeleuchtung | | • |
| Anschlusskabel | m | mind. 1,40 mit Stecker T12 |
| Ablaufschlauch | m | 1,9 / Ø 10 mm |
| Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe | | – / • |
| Maximale Ablaufhöhe | m | 1 |
| Abluftleitung | | – |
| Abluftschlauch Ø 100 mm | m | – |

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121 Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

 Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.