Sèche-linge pour immeuble collectif

Superforte 810



N° de produit 8810.3

Modèle avec grand écran couleur 4,3", touche de sélection de la langue, capacité de remplissage de 1 à 7 kg, inversion automatique et protection anti-froissage, sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur intégrée et système autonettoyant Autoclean.

- Programmes automatiques
- Programmes: linge mixte, rafraîchir froid (10–90 min), séchage différé (10–150 min)
- Options de programme
- Système PrePaid-Card, système Cash-Card, système de paiement washMaster (option)
- Charnière de porte à droite ou à gauche

Capacité de remplissage: 1–7 kg

Equipement
- Grand écran couleur 4,3"
- Touche de sélection de la langue, 26 langues au choix
- Inversion automatique et protection anti-froissage
- Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur intégrée et système autonettoyant Autoclean pour une efficacité énergétique constante pendant toute la durée de vie de l'appareil
- Classe d'efficacité de condensation B
- Isolation sonore fantastique, max. 66 dB(A)
- Eclairage à LED du tambour
- Protection anti-froissage
- Mesure électronique de l'humidité résiduelle
- Affichage de la durée restante et du déroulement du programme
- Signal sonore de volume variable à la fin du programme
- Angle d'ouverture de la porte 180°, grande ouverture de remplissage Ø 36/31 cm
- Charnière de porte à droite ou à gauche

Programmes
- **Programmes automatiques** de légèrement humide à extra sec pour coton et linge d'entretien facile
- **Programmes** linge mixte, rafraîchir froid (10–90 min), séchage différé (10–150 min)
- **Options de programme** Doux, Séchage +, Séchage différé, Express, Inversion +
- 7 kg de linge prêt à ranger en 168 min (coton, 1600 tr/min)

Systèmes de sécurité
- Sécurité enfant
- Surveillance de la température
- Surveillance de l'écoulement

Modèle
- Blanc

Options
- Système PrePaid-Card, système Cash-Card, système de paiement washMaster
- Garniture de montage en colonne
- Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

Installation et branchements

• Hauteur/largeur/profondeur	90/63/84 cm
• Poids à vide	88 kg
• Branchement électrique	230 1N~, 1,3 kW, 10 A avec fiche T12

Données techniques sèche-linge Superforte 810

Marque		**Schulthess**
Désignation du modèle		**Superforte 810**
Numéro du produit		8810.3
Capacité nominale	kg	7
Catégorie / Type d'appareil		Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur
Efficacité et consommation[1]		
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	**A+++**
Consommation d'énergie annuelle	kWh	160
Sèche-linge automatique oui/non		•/–
Consommation d'énergie du programme coton standard Charge complète/partielle	kWh	1,31 / 0,74
Puissance absorbée à l'arrêt/en marche	W	0,24 / 0,24
Durée d'arrêt automatique	min	5
Programme standard à la base des informations sur l'étiquette et la fiche de produit		Coton prêt à ranger avec flèche
Caractéristiques d'utilisation		
Durée pondérée du programme coton standard[1]	min	145
Durée du programme à pleine charge/charge partielle	min	185 / 115
Classe d'efficacité de condensation[1]	de A à G	**B**
Efficacité de condensation pondérée[1]	%	82
Efficacité de condensation moyenne Charge complète/partielle	%	85 / 80
Bruit de la soufflerie[2]	dB(A) re1pW	66
Construction		
Machine à encastrer		•
Machine en pose libre		•
Machine en pose libre pour colonne de lavage/séchage		•
Charnière de porte à[3]		g/d/m
Dimensions[4]		
Hauteur	cm	90
Largeur	cm	63
Profondeur (distance au mur incl.)	cm	84
Hauteur pour intégration sous plan	cm	90,5
Profondeur, porte ouverte (distance au mur incl.)	cm	146
Hauteur réglable	cm	2
Poids à vide	kg	80
Raccordement électrique[5]		
Tension	V / Hz	230 1N~ / 50
Puissance raccordée	kW	1,3
Protection	A	10
Sécurité et service clientèle		
Pays d'origine		CH
Nom et adresse du fournisseur		Schulthess Maschinen SA, 6330 Cham / ZG
Equipement		
Pompe à chaleur système de condensation		•
Favoris pour vos 6 programmes préférés		–
Panier de séchage		–
Programmes spéciaux		0
Programme Pollenclean avec filtre spécial		–
Mixte / laine finish / express / linge éponge / soie		•/–/•/–/–
Affichage de la durée du programme		•
Affichage du poids du linge		•
Ouverture de porte automatique		•
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 36 / 31
Eclairage à LED du tambour		•
Câble d'alimentation	m	min. 1,40 avec fiche T12
Tuyau d'écoulement	m	1,9 / Ø 10 mm
Ecoulement du condensat dans le récipient/écoulement direct avec pompe		– /•
Hauteur d'écoulement max.	m	1
Conduite d'évacuation de l'air		–
Tuyau d'évacuation de l'air Ø 100 mm	m	–

Explications • disponibles – non disponibles

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121. La consommation électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage avec le programme coton standard à charge complète et partielle ainsi que sur la consommation des types d'exploitation avec une faible puissance absorbée.

2) Pour le programme coton standard à charge complète.

3) Charnière de porte à g = gauche, d = droite, m = modifiable. Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacées.

4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d'intégration sous plan. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

5) Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions d'installation.

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA (Association suisse pour les appareils électrodomestiques) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) (Commission Technique CT 591).

Remarque: état des données dans les tableaux 11/2021. Sous réserve de modifications.