Asciugatrice per casa plurifamiliare

Superforte 810



N. di prodotto 8810.3

Modello con ampio display a colori da 4,3", tasto selezione lingua, capacità di carico 1 a 7 kg, illuminazione del tamburo a LED, dispositivo automatico reversibile e protezione antipieghe, asciugatrice a condensazione con pompa di calore integrata e sistema di autopulizia Autoclean.

- Programmi automatici
- Programmi: bucato misto, rinfresco freddo (10–90 min), asciugatura temporizzata (10–150 min)
- Opzioni di programma
- Sistema PrePaid-Card, sistema Cash-Card, sistema di pagamento washMaster (opzionale)
- Cerniera dello sportello a destra o a sinistra

Capacità di carico: 1 – 7 kg

Dotazioni
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tasto selezione lingua, per scegliere tra 26 lingue diverse
- Dispositivo automatico reversibile e protezione antipieghe
- Asciugatrice a condensazione con pompa di calore integrata e sistema di autopulizia Autoclean per un'efficienza energetica inalterata per tutta la vita utile dell'apparecchio
- Efficienza di condensazione B
- Eccellente isolamento acustico, max. 66 dB(A)
- Illuminazione del tamburo a LED
- Antipiega
- Misurazione elettronica dell'umidità residua
- Indicazione del tempo di asciugatura residuo e delle fasi del programma
- Segnale acustico a volume variabile a fine programma
- Sportello con angolo di apertura di 180°, ampia apertura di carico ∅ 36/31 cm
- Cerniera dello sportello a destra o a sinistra

Programmi
- **Programmi automatici** da umido per stiratura ad asciugatura intensa per cotone e tessuti di facile trattamento
- **Programmi** bucato misto, rinfresco freddo (10–90 min), asciugatura temporizzata (10–150 min)
- **Opzioni di programma** Delicato, asciugatura +, asciugatura a tempo, programma di asciugatura Espresso, Inverti +
- 7 kg di biancheria asciutta in 168 min, pronta per l'armadio (cotone, 1600 g/min)

Sistemi di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Sorveglianza della temperatura
- Sorveglianza dello scarico dell'acqua

Modello
- Bianco

Opzioni
- Sistema PrePaid-Card, sistema Cash-Card, sistema di pagamento washMaster
- Set di montaggio in torre per colonna lava-asciuga
- Zoccolo bianco, a: 30,5 cm

Installazione e allacciamenti

• Altezza/larghezza/profondità	90/63/84 cm
• Peso netto	88 kg
• Allacciamento elettrico	230 1N~, 1,3 kW, 10 A con spina T12

SWISS MADE

Dati tecnici asciugatrici Superforte 810

Marca		**Schulthess**
Denominazione del modello		**Superforte 810**
Numero del prodotto		8810.3
Capacità nominale	kg	7
Categoria / tipo di apparecchio		Asciugatrice a condensazione con pompa di calore
Efficienza e consumo [1]		
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	**A+++**
Consumo energetico annuo	kWh	160
Asciugatrice automatica sì/no		•/–
Consumo energetico del programma Cotone standard a carico pieno / parziale	kWh	1,31 / 0,74
Potenza assorbita ad apparecchio acceso/spento	W	0,24 / 0,24
Spegnimento automatico	min	5
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda dei dati		Cotone Asciugatura normale con freccia
Proprietà funzionali		
Durata del programma in base al programma Cotone standard [1]	min	145
Durata del programma a carico pieno / parziale	min	185 / 115
Classe di efficienza di condensazione [1]	da A a G	**B**
Efficacia di condensazione ponderata [1]	%	82
Efficacia di condensazione media a carico pieno / parziale	%	85 / 80
Emissione di rumore aereo [2]	dB(A) re1pW	66
Forma costruttiva		
Apparecchio a incasso		•
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga		•
Cerniera [3]		s/d/i
Dimensioni dell'apparecchio [4]		
Altezza	cm	90
Larghezza	cm	63
Profondità (distanza dalla parete compresa)	cm	84
Altezza per sottopiano	cm	90,5
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)	cm	146
Regolabile in altezza	cm	2
Peso a vuoto	kg	80
Allacciamento elettrico [5]		
Tensione	V / Hz	230 1N~ / 50
Potenza allacciata	kW	1,3
Fusibili	A	10
Sicurezza e servizio clienti		
Paese di provenienza		CH
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 6330 Cham / ZG
Dotazione		
Sistema a condensazione con pompa di calore		•
Preferiti per i 6 programmi favoriti		–
Cestello per l'asciugatura		–
Programmi speciali		0
Programma Pollenclean con filtro per polline		–
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta		•/–/•/–/–
Indicatore della durata dei programmi		•
Indicatore di carico		•
Apertura automatica dello sportello		•
Apertura di carico	cm	davanti, Ø 36 / 31
Illuminazione del tamburo a LED		•
Cavo di allacciamento	m	min. 1,40 con spina T12
Tubo di scarico	m	1,9 / Ø 10 mm
Scarico della condensa nel contenitore / scarico diretto tramite pompa		– /•
Altezza massima di scarico	m	1
Condotto di scarico dell'aria		–
ATubo di scarico dell'aria Ø 100 mm	m	–

Informazioni complementari • disponibile – non disponibile

1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base a 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.

2) Per il programma Cotone standard con carico completo.

3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.

4) Le misure indicate sono misure minime per l'istallazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono disponibili sui prospetti.

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nei prospetti.

FEA La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Informazione: stato dei dati in tabella 11/2021. Con riserva di modifiche di perfezionamento.