

Asciugatrice – Homecare

Classic Collection



Eleganza senza tempo, abbinata alla tecnica più innovativa: la Classic Collection di Schulthess. Le macchine di questa collezione brillano di un bianco purista e si addicono a tutti gli amanti della tradizione e del design classico. Tradizione che per Schulthess significa anche qualità eccellente, affidabilità e lungo ciclo di vita.

Finiture



Sublime
Snow
MAA2.100



Serenity
Snow
MAA1.100



Stellaria
Snow
MAA0.100

Denominazione del modello	Sublime	Serenity	Stellaria
Colore della carrozzeria	Snow	Snow	Snow
Colore del pannello	Blanc	Blanc	Blanc
Capacità nominale kg	8	8	8
Classe di efficienza energetica	B	B	B
Classe di efficienza di condensazione	B	B	B
Emissioni acustiche dB(A)	62	62	62
Cerniera sportello	a scelta s/d	a scelta s/d	a scelta s/d
Tensione di collegamento V	230	230	230
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	
Filtro antipolline	•		
Cestello di asciugatura	•		
Tasto preferito	•	•	
Programmi di asciugatura standard	•	•	•
Gruppi di programmi di asciugatura speciali	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean incl. Petplus Pollenclean	2 Homeclean Businesswear	0

Dati tecnici Asciugatrice Classic Collection

Nome marca		Schulthess	Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello		Sublime	Serenity	Stellaria
Numero prodotto		MAA2.100	MAA1.100	MAA0.100
Dati di base				
Tecnologia di asciugatura		Asciugatrice a pompa di calore	Asciugatrice a pompa di calore	Asciugatrice a pompa di calore
Altezza	cm	85	85	85
Larghezza	cm	60	60	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	64	64	64
Profondità con porta aperta (incl. distanza dalla parete)	cm	122	122	122
Peso a vuoto	kg	62	62	62
Capacità nominale	kg	8	8	8
Apertura di carico (frontale)	cm	36/31	36/31	36/31
Classe di efficienza energetica		B	B	B
Classe di efficienza di condensazione		B	B	B
Classe di emissione sonora		B	B	B
Consumo energetico medio ponderato per 100 cicli di asciugatura		85	85	85
Consumo energetico in modalità spento / standby	W	0.24/0.24	0.24/0.24	0.24/0.24
Emissione sonora	dB(A)	62	62	62
Efficienza di condensazione ponderata	%	87	87	87
Durata del programma a pieno carico	h	3:09	3:09	3:09
Tensione di alimentazione	V	230	230	230
Frequenza di rete 50 Hz		•	•	•
Potenza assorbita	kW	0.8	0.8	0.8
Protezione fusibile	A	10	10	10
Cavo di collegamento	mm²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Conduttore a trefoli	W	W	W	W
Spina T12 (230V / 10A)	W	W	W	W
Spina T15 (400V / 10A)				
CEE 7/7 tipo E+F – spina Schuko (230V / 16A)				
Paese di produzione		CH	CH	CH
Dotazione				
Illuminazione LED del cestello		•	•	
Inversione di rotazione (T27 → light)				
Filtro antipolline		•		
Cestello di asciugatura		•		
senza riscaldamento elettrico		•	•	•
con riscaldamento elettrico				
Design porta push to open (Homecare)		•	•	•
Design porta pull to open (proLite)				
Cerniera della porta a destra (standard)	W	W	W	W
Cerniera della porta a sinistra	W	W	W	W
Connettività senza RFID e senza Ethernet	O	O		
Connettività con RFID e con Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
Ulteriori dati sull'apparecchio				
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Note esplicative • = integrato fisso O = opzionale W = a scelta

FEA La dichiarazione merci standard risponde alle direttive pubblicate dall'Associazione settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria (FEA) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci si fonda sulle norme dell'International Electrotechnical Commission (IEC) (Commissione tecnica TC 59).

